

Black Lube 취급 및 사용설명서

【취급 및 사용설명서】

* 엔진 시스템의 오일량(ℓ)에 따라 Black Lube 최적 첨가량을 사용하십시오.

엔진오일량(ℓ)	4	6	12	24
사용량(g)	100	150	300	600

【성분】 : Tungsten disulfide mixture cas no 12138-09-9

【성상】 : 결정성 고체 (회색-검정색 분말)

【용도】 : 엔진 시스템 마모면 수리(보수) 윤활제, 건식 윤활제, 윤활 향상첨가제, 이형제

【사용효과】 : 엔진 시스템 마모면 수리(보수)

수천 km 이상 주행 한 엔진 시스템, 버스, 화물자동차, 중장비, 선박, 발전기 등 출력 상승이 필요한 비교적 큰 엔진 시스템, 장거리 연속주행, 고속주행 시 토크와 출력 증가 더욱 효과적, 매연발생량 감소 효과로 DPF 유지 보수와 출력 감소 시기 연장 효과

【저장방법】 : 밀폐 보관, 서늘하고 건조한 장소

【피해야 할 조건 및 물질】

조건 : 열, 스파크, 화염 등 점화원

물질 : 가연성 물질, 자극성, 독성 가스, 질산과 불산의 혼합물, 왕수와 불화수소산, 용융 알칼리 및 알칼리 금속 탄산염의 혼합물과 접촉금지

【사용상의 취급 시 주의사항】

- * 결정성 회색-검정색 분말이므로 장갑을 끼고, 피부, 의류 묻지 않도록 작업을 하시오.
- * 물질과 접촉 시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오
- * 오염된 옷, 신발 제거 격리, 재사용 전 완전히 씻어내시오
- * 신선한 공기, 인공호흡, 산소 공급하십시오.
- * 즉시 의료조치를 취하십시오

【사용방법】 : 엔진오일 주입구로 넣으시오

【Black Lube 주입 방법】

1. 고체 분말을 주입할 수 있는 깔때기를 사용하시면 편리합니다.
2. 깔때기가 없을 때
 - * Black Lube 취급 및 사용설명서 용지 또는 적당한 크기의 용지(A4) 등을 이용하여 아래 그림과 같이 둥근 깔때기를 만들어 사용(깔때기 크기 고정 필요할 시 폴 또는 테이프로 접착)
3. 엔진오일 주입구 크기에 따라 깔때기 크기를 조정합니다.
4. Black Lube를 흔들며 조금씩 주입합니다.

