

유동파라핀(Liquid Paraffin Series)

제품 용도

- 윤활유 및 석유화학 응용제품, 섬유유제, 실사 코팅제, 인쇄잉크 등의 원료.
- 목재 - 방부제, 발수제. 비료 공업 고결방지제.
- 식품 첨가물, 의약품, 화장품, 방제약제(유제), 농약용 Spray Oil 등의 원료.
- 천연고무, 합성고무, 특수고무 - 증량제, 배합유.
- Master Batch - Additive(첨가제).
- PP, PE - 희석제, 가소제, 증량제.
- 식품제조기계 윤활유, 식기 - 식품 포장용 렌지. 식품제조 소포제. 발효공정 표면 Sealing Layer. 과일, 채소류, 달걀 등의 Coating Oils, 식육 등 포장지 흡습 방지제.
- 빵 및 맛 김 제조기 이형제, 종이 흡입방지제, Aluminium Foil - Drawing Stamping 윤활제.

제품 성상

Separation	Specific Gravity 15/4°C	Kinematic Viscosity cSt 40°C	Flash Point °C	Pour Point °C	Color ASTM
UDP-80L	0.863	8.56	≥158	-35.0	+30
UDP-200	0.853	20.5	≥210	-17.5	
UDP-310	0.861	29.5	≥220	-15.0	
UDP-680	0.873	68.5	≥235	-15.0	
UDP-960	0.876	96.2	≥238	-20.0	
UDP-30L	0.829	12.7	≥206	-25.0	
UDP-40L	0.829	19.6	≥230	-12.5	
UDP-60L	0.835	35.7	≥242	-15.0	